

单位	序号	物品名称	数量	参数
藏胞接待室	1	调音台	1 套	●技术参数 ●通道输入：12 ●话放：10 ●通道均衡：3 ●立体声均衡：7-band ●编组通道：2 ●效果器：24 ●MP3 大屏播放器 ●蓝牙显示器 ●USB录音 ●USB带声卡 ●48V幻象电源 ●尺寸（长宽高）：385×460×95mm
	2	会议音响	4 只	额定功率：250W 阻抗：80hms 系统类型：1X10 高效率两分频 频率范围：45Hz-20KHz（-10dB） 频率响应：60Hz-18KHz（±3dB） 灵敏度：98dB 覆盖角度：H100° xV55° 最大声压级：120dB 表面处理：黑色水性环保漆 产品尺寸：315x320x520MM

				产品净重 N. W: 15.5KG/只 成品重量 G. W: 17KG/只
	3	功放机	2 台	输出功率 立体声 8 Ω 350Wx2 立体声 4 Ω 800Wx2 1KHz THD $\leq$ 0.1% 桥接 8 Ω 1000W 平衡阻抗 : 20K Ω 非平衡阻抗: 10K Ω 输入灵敏度: 1V 信噪比: 96dB 分离度: $\geq$ 63dB 频响: 20Hz-20KHz $\pm$ 0.5dB 电压增益: 34dB 谐波失真: 0.05% 功放类型 : AB 阻尼系数: 320 指示灯 : ACTIVE, PROTECT, SIGNAL, CRITICAL 电源: AC115V-230V/50~60Hz

				接收机技术参数：（一托四） 频率范围：600-820MHz 振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL） 调节方式：FM 最大频偏：±50KHz 灵敏度：18dBuV（可调） 信噪比：≥89dB 音频响应：60Hz-15KHz（±3dB） 音频输出：0-300mV/600Ω 平衡输出：0-300mV/600Ω 动态范围：≥105dB 显示：大屏液晶显示频道数 工作电压：DC 12V 工作电流 600mA 工作温度：-10℃至+40℃
4		无线会议话筒	1套	手持式发射器参数： 发射天线：内置微带天线 频道数目：取决于接收机 发射器结构：金属管 发射器指示：电源开关指示、低压指示、对频确认指示 发射器操作：电源控制 频率范围：740-820MHz 发射功率：10mW

				振荡模式：锁相环频率合成（PLL） 频率稳定度：$\leq \pm 0.005\%$ 调制方式：FM 最大频偏：$\pm 50\text{KHz}$ 频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率 拾音器类型：心型动圈 工作电源：2 节 5 号电池 工作电流：$\leq 100\text{mA}$
5	反 馈 抑 制 器	1 台		技术参数： 额定电压 $220\text{V} \pm 10\%$ 50Hz 频率响应 $125\text{Hz} \sim 15\text{KHz}$ 失真 $< 0.1\% @ 1\text{KHz}$ 信噪比 $> 90\text{dB}$ 输入阻抗 $20\text{K} \Omega$ 输出阻抗（平衡） 200Ω 温度范围 $-10 \sim 55^\circ \text{C}$ 工作电流 50mA 额定功率 11W 重量 3.5kg 尺 寸 $480\text{mm} \times 220\text{mm} \times 44\text{mm}$ ①电源开关； ②信号输出 1 电平指示灯及音量调节电位器； ③信号输出 2 电平指示灯及音量调节电位器； ④. 信号输入电平指示灯，如电平灯全部点亮并变红色，

				表示输入电平信号过载； ⑤校正开关（无锁开关），按下 5 随即放开，calibrate 点亮，表示处于校正状态，整个过程约 5 秒； ⑥旁路/工作转换开关，绿色灯点亮表示工作状态。红色灯点亮表示旁路状态； ①电源开关； ②信号输出 1 电平指示灯及音量调节电位器； ③信号输出 2 电平指示灯及音量调节电位器； ④信号输入电平指示灯，如电平灯全部点亮并变红色，表示输入电平信号过载； ⑤校正开关（无锁开关），按下 5 随即放开，calibrate 点亮，表示处于校正状态， 整个过程约 5 秒； ⑥旁路/工作转换开关，绿色灯点亮表示工作状态。红色灯点亮表示旁路状态；
	6	电 源 时 序器	1 台	适应各种系统的配套要求。 开关机：手动控制操作与自动控制操作。 波特率 9600。 可实现远程集中控制。 本机也可以代替中控机远程控制其他同类时序器。 额定输出电压：交流 110V/220V 50/60Hz 可控电源：8 路输出 每路动作延时时间：1 秒 状态显示：市电窗口 额定总输出电流：40A 至 80A

				定时功能：无 单路额定输出电流：13A 重量：4.5KG
7	音箱线	1 圈		纯铜国标
8	音 箱 臂 架	4 付		
9	设 备 机 柜	1 个		
10	室 内 P1.8 全 彩 LED 显示屏	9.32 平方		强力巨彩 Q1.8H
11	接收卡	12 张		BX-V7516
12	电源	26 台		铂强 4.5V 电源
13	视 频 处 理器	1 台		仰邦 OVP-K4
14	显 示 屏 框架	9.97 平方		显示屏框架